




ACSR-AW – مقوّى بفولاذ مكسوّ بالسبيكة

Alloy-clad-steel reinforced

ASTM B415

EN 50182

IEC 61089

ASTM B549

نظرة عامة

قلب مكسوّ بالألمنيوم، للبيئات المُسبّبة للتآكل.

مثل ACSR، لكن القلب من فولاذ مكسوّ بالألمنيوم (ACS / «AW») بدلاً من الفولاذ المجلفن – مقاومة أفضل بكثير للتآكل وناقلية أعلى للقلب، للمسافات الطويلة في البيئات القاسية.

يُورّد في سلسلة الأرقام الرمزية LARL، والسلسلة المترية IEC، وسلسلة الكلمات الرمزية ASTM B549 (شاملة المقاسات الكبيرة).

التطبيقات

وصلات عالية الموثوقية

عبور نهري طويل

هواء صناعي / ملوّث

خطوط ساحلية وبحرية

المعايير

ASTM B415

EN 50182

IEC 61089

ASTM B549

قلب فولاذي مكسوّ بالألمنيوم

LARL · سلسلة الأرقام الرمزية

.EN 50182

الرمز	المقطع mm ²	Al n × mm	AW n × mm	Ø mm	وزن Al kg/km	وزن AW kg/km	المقتن kN	المقاومة Ω/km
LARL-30	31.1	6 × 2.38	1 × 2.38	7.14	73	29	10.2	1.018
LARL-56	54.6	6 × 3.15	1 × 3.15	9.45	128	51	7.2	0.581
LARL-78	78.6	6 × 3.78	1 × 3.78	11.34	185	74	23.0	0.403
LARL-145	147.1	30 × 2.25	7 × 2.25	15.75	330	184	55.1	0.224
LARL-180	181.6	20 × 2.50	7 × 2.50	17.5	407	227	66.3	0.182
LARL-280	281.1	26 × 3.44	7 × 2.68	21.80	667	262	87.6	0.113
LARL-380	381	54 × 2.82	7 × 2.82	25.38	932	290	109.6	0.082
LARL-455	454.4	54 × 3.08	7 × 3.08	27.72	1112	345	129.4	0.069
LARL-516	516.8	45 × 3.70	7 × 2.47	29.61	1339	221	117.4	0.059
LARL-545	547.3	54 × 3.38	7 × 3.38	30.42	1339	416	153.2	0.057
LARL-635	636.6	54 × 3.65	19 × 2.19	32.85	1562	475	177.5	0.049

١٦/٢ · السلسلة المترية

.IEC 61089

اسمي mm ²	المقطع mm ²	AI n × mm	AW n × mm	Ø mm	الوزن kg/km	المقنن kN	المقاومة Ω/km
16	17.6	6 × 1.81	1 × 1.81	5.43	59.0	5.91	1.792
25	28	6 × 2.26	1 × 2.26	6.78	92.1	9.00	1.147
40	44.4	6 × 2.85	1 × 2.85	8.55	147.4	14.21	0.717
63	70.1	6 × 3.58	1 × 3.58	10.70	232.2	21.17	0.455
100	112	6 × 4.51	1 × 4.51	13.50	368.6	31.84	0.287
125	130	18 × 2.95	1 × 2.95	14.80	384.3	29.18	0.230
125	140	26 × 2.43	7 × 1.89	15.40	460.8	44.49	0.231
160	167	18 × 3.34	1 × 3.34	16.70	491.9	36.38	0.180
160	179	26 × 2.74	7 × 2.13	17.40	589.8	56.18	0.180
200	208	18 × 3.74	1 × 3.74	18.70	614.9	43.62	0.144
200	223	26 × 3.07	7 × 2.39	19.40	737.2	69.27	0.144
250	268	32 × 3.76	7 × 2.09	21.30	830.9	67.80	0.115
250	279	26 × 3.43	7 × 2.67	21.70	921.5	86.58	0.115
315	331	45 × 2.96	7 × 1.97	23.70	996.4	78.33	0.092
315	352	26 × 3.75	7 × 2.99	24.40	1161.1	107.58	0.092
400	420	45 × 3.34	7 × 2.22	26.70	1265.3	97.50	0.072
400	437	54 × 3.02	7 × 3.02	27.20	1402.9	124.20	0.072
450	483	45 × 3.54	7 × 2.36	28.30	1423.4	107.48	0.064
450	493	54 × 3.21	7 × 3.21	28.90	1578.2	139.72	0.064
500	526	45 × 3.73	7 × 2.49	29.80	1581.6	119.42	0.058
500	547	54 × 3.78	7 × 3.38	30.40	1753.6	153.99	0.058
560	588	45 × 3.95	7 × 2.63	31.60	1771.4	133.75	0.052
560	612	54 × 3.58	19 × 2.15	32.20	1956.3	169.36	0.052
630	662	45 × 4.19	7 × 2.79	33.50	1992.8	150.47	0.046
630	688	54 × 3.79	19 × 2.28	34.20	2200.9	190.52	0.046
710	746	45 × 4.44	7 × 2.96	35.60	2245.8	169.57	0.041
710	775	54 × 4.03	19 × 2.42	36.30	2480.3	214.72	0.041
800	825	72 × 3.74	7 × 2.49	37.40	2412.8	167.67	0.036
800	849	84 × 3.45	7 × 3.45	37.90	2598.9	206.37	0.036
800	873	54 × 4.28	19 × 2.57	38.50	2794.7	241.94	0.036
900	929	72 × 3.97	7 × 2.65	39.70	2714.4	188.63	0.032
900	956	84 × 3.66	7 × 3.66	40.20	2923.8	224.82	0.032
1000	1032	72 × 4.18	7 × 2.79	41.80	3016.0	209.59	0.029
1120	1187	84 × 4.08	19 × 2.45	44.90	3628.4	282.88	0.026
1250	1325	84 × 4.31	19 × 2.59	47.40	4049.5	315.72	0.023

٦/٣ · سلسلة الكلمات الرمزية

.ASTM B549

الرمز	المقطع mm ²	AI n × mm	AW n × mm	Ø mm	الوزن kg/km	المقنن kN	مقاومة @ ٢٠°م Ω/km
SWAN	24.7	6 × 2.12	1 × 2.12	6.36	81	7.9	1.282
SWANATE	26.5	7 × 1.96	1 × 2.61	6.53	93	10.1	1.251
SPARROW	39.2	6 × 2.67	1 × 2.67	8.01	129	12.3	0.808
SPARATE	42.1	7 × 2.47	1 × 3.30	8.24	149	15.6	0.787
ROBIN	49.5	6 × 3.00	1 × 3.00	9.00	163	15.3	0.640
RAVEN	62.4	6 × 3.37	1 × 3.37	10.11	205	18.9	0.507
QUAIL	78.6	6 × 3.78	1 × 3.78	11.34	259	22.8	0.403
PIGEON	99.3	6 × 4.25	1 × 4.25	12.75	326	28.0	0.319
PENGUIN	125.1	6 × 4.77	1 × 4.77	14.31	411	34.2	0.253
WAXWING	142.5	18 × 3.09	1 × 3.09	15.45	421	30.3	0.210
PARTRIDGE	156.9	26 × 2.57	7 × 2.00	16.28	520	48.0	0.204
OSTRICH	176.9	26 × 2.73	7 × 2.12	17.28	584	54.0	0.180
MERLIN	179.7	18 × 3.47	1 × 3.47	17.35	532	38.0	0.166
LINNET	198.4	26 × 2.89	7 × 2.25	18.31	654	60.0	0.161
ORIOLE	210.3	30 × 2.69	7 × 2.69	18.83	736	74.5	0.158
CHICKADEE	212.1	18 × 3.77	1 × 3.77	18.85	628	43.5	0.141
BRANT	227.7	24 × 3.27	7 × 2.18	19.62	730	62.5	0.138
IBIS	234.1	26 × 3.14	7 × 2.44	19.88	773	70.2	0.136
LARK	247.8	30 × 2.92	7 × 2.92	20.44	869	87.3	0.134
PELICAN	255.8	18 × 4.14	1 × 4.14	20.70	754	51.0	0.117
FLICKER	273.0	24 × 3.58	7 × 2.39	21.49	876	74.3	0.115
HAWK	280.8	26 × 3.44	7 × 2.67	21.77	928	84.3	0.114
HEN	297.6	30 × 3.20	7 × 3.20	22.40	1043	104.0	0.112
OSPREY	298.2	18 × 4.47	1 × 4.47	22.35	879	58.9	0.100
PARAKEET	318.9	24 × 3.87	7 × 2.58	23.22	1022	85.7	0.098
DOVE	328.5	26 × 3.72	7 × 2.89	23.55	1084	97.5	0.097
EAGLE	347.9	30 × 3.46	7 × 3.46	24.22	1217	119.0	0.095
PEACOCK	345.9	24 × 4.03	7 × 2.69	24.19	1111	93.3	0.091
SQUAB	355.6	26 × 3.87	7 × 3.01	24.51	1178	105.0	0.090
WOOD DUCK	378.7	30 × 3.61	7 × 3.61	25.27	1323	126.0	0.088
TEAL	376.7	30 × 3.61	19 × 2.16	25.24	1313	126.6	0.088
KINGBIRD	341.0	18 × 4.78	1 × 4.78	23.90	1005	66.8	0.088
ROOK	365	24 × 4.14	7 × 2.76	24.84	1168	98.0	0.086
GROSBEAK	374.3	26 × 3.97	7 × 3.09	25.15	1238	110.0	0.085
SCOTER	397.8	30 × 3.70	7 × 3.70	25.90	1391	130.0	0.083
EGRET	396.1	30 × 3.70	19 × 2.22	25.90	1381	133.0	0.084
SWIFT	332.0	36 × 3.38	1 × 3.38	23.66	946	60.6	0.088
FLAMINGO	381.0	24 × 4.23	7 × 2.82	25.38	1224	103.0	0.082
GANNET	393.3	26 × 4.07	7 × 3.16	25.76	1298	116.0	0.081
STILT	410.1	24 × 4.39	7 × 2.92	26.32	1314	110.0	0.076
STARLING	421.1	26 × 4.21	7 × 3.28	26.68	1393	122.0	0.076

٦/٣ · سلسلة الكلمات الرمزية (تابع)

(تابع)

الرمز	المقطع mm ²	AI n × mm	AW n × mm	Ø mm	الوزن kg/km	المقتن kN	مقاومة @ ٢٠°م Ω/km
REDWING	444.5	30 × 3.92	19 × 2.35	27.43	1552	148.0	0.074
TERN	431.6	45 × 3.38	7 × 2.25	27.03	1298	95.4	0.070
CONDOR	454.5	54 × 3.08	7 × 3.08	27.72	1459	124.0	0.069
CUCKOO	454.5	24 × 4.62	7 × 3.08	27.74	1459	122.0	0.069
DRAKE	468	26 × 4.44	7 × 3.45	28.11	1549	136.0	0.068
COOT	413	36 × 3.77	1 × 3.77	26.41	1182	73.8	0.071
MALLARD	495.6	30 × 4.14	19 × 2.48	28.96	1726	165.0	0.067
RUDDY	487.2	45 × 3.59	7 × 2.40	28.73	1470	107.0	0.062
CANARY	515.4	54 × 3.28	7 × 3.28	29.52	1653	138.0	0.061
RAIL	517.4	45 × 3.70	7 × 2.47	29.61	1558	113.0	0.059
CATBIRD	498.1	36 × 4.14	1 × 4.14	28.95	1419	86.6	0.059
CARDINAL	547.3	54 × 3.38	7 × 3.38	30.42	1751	146.0	0.057
ORTOLAN	560.2	45 × 3.85	7 × 2.57	30.81	1687	121.0	0.054
TANAGER	537.3	36 × 4.30	1 × 4.30	30.12	1537	93.7	0.055
CURLEW	593.6	54 × 3.52	7 × 3.52	31.68	1896	158.0	0.053
BLUEJAY	604.4	45 × 4.00	7 × 2.66	31.98	1819	121.0	0.050
FINCH	636.6	54 × 3.65	19 × 2.19	32.85	2043	167.0	0.049

٠ ٦/٤ المقاسات الكبيرة

.ASTM B549 / EN 50182

الرمز	المقطع mm ²	AI n × mm	AW n × mm	Ø mm	الوزن kg/km	المفتن kN	مقاومة @٢٠°م Ω/km
BUNTING	647.6	45 × 4.14	7 × 2.76	33.12	1948	139.0	0.047
GRACKLE	679.7	54 × 3.77	19 × 2.27	33.97	2187	179.0	0.046
BITTERN	689.1	45 × 4.27	7 × 2.85	34.17	2077	149.0	0.044
PHEASANT	726.8	54 × 3.90	19 × 2.34	35.10	2333	189.0	0.043
SKYLARK	664.0	36 × 4.78	1 × 4.78	33.42	1893	114.0	0.044
DIPPER	731.1	45 × 4.40	7 × 2.92	35.16	2207	158.0	0.041
MARTIN	772.1	54 × 4.02	19 × 2.41	36.17	2478	200.0	0.041
BOBOLINK	775.4	45 × 4.53	7 × 3.02	36.24	2337	167.0	0.039
PLOVER	818.7	54 × 4.14	19 × 2.48	37.24	2625	212.0	0.038
NUTHATCH	817.0	45 × 4.65	7 × 3.10	37.20	2467	176.0	0.037
PARROT	863.1	54 × 4.25	19 × 2.55	38.25	2788	224.0	0.036
LAPWING	859.7	45 × 4.77	7 × 3.18	38.16	2598	186.0	0.035
FALCON	908.7	54 × 4.36	19 × 2.62	39.26	2917	236.0	0.035
CHUKAR	976.7	84 × 3.70	19 × 2.22	42.70	2995	220.0	0.031
BLUEBIRD	1181.6	84 × 4.07	19 × 2.44	44.76	3626	262.0	0.026
KIWI	1147.3	72 × 4.41	7 × 2.94	44.10	3367	219.0	0.026
THRASHER	1235.3	76 × 4.43	19 × 2.07	45.79	3678	246.0	0.024
GROUSE	54.8	8 × 2.54	1 × 4.24	9.32	205	21.7	0.635
PETREL	81.7	12 × 2.34	7 × 2.24	11.71	342	44.1	0.469
MINORCA	88.9	12 × 2.44	7 × 2.44	12.22	372	48.0	0.431
LEGHORN	108.0	12 × 2.69	7 × 2.69	13.46	452	57.8	0.354
GUINEA	127.6	12 × 2.92	7 × 2.92	14.63	534	68.0	0.300
DOTTEREL	141.7	12 × 3.08	7 × 3.08	15.42	594	75.4	0.270
DORKING	153.1	12 × 3.20	7 × 3.20	16.03	641	81.3	0.250
BRAHMA	194.8	16 × 2.86	19 × 2.48	18.14	894	120.0	0.216
COCHIN	169.6	12 × 3.37	7 × 3.37	16.84	709	88.0	0.226



اكتشف المجموعة الكاملة

Aluminium welding wire — ER4043	٠٢ سلك لحام الألمنيوم	Aluminium & alloy rod	٠١ قضبان الألمنيوم والسبائك
All-aluminium-alloy conductor	٠٤ AAAC	All-aluminium conductor	٠٣ AAC
Optical ground wire	٠٧ OPGW	Steel-reinforced conductor	٠٥ ACSR
		Alloy messenger conductor	٠٨ Messenger

المصنع - فرخ شهر

المنطقة الصناعية فرخ شهر،
شهرکرد، تشهارمحال وبختياري

TAVANIR

ISO 9001

المكتب الرئيسي - طهران

رقم ٢٦، شارع ٣٥، شارع الوند،
ميدان آرژانتين، طهران، إيران

+98 21 8867 0038

www.alumzagros.com · info@alumzagros.com